

# ПЕНОПОЛИУРЕТАН

## Скорлупы и плиты

Для строительства и инженерных коммуникаций

121087, Москва, Промышленный пр-д., 5  
Тел.: (495) 782 22 77; факс: (495) 974 21 27  
www.crokus-west.ru

Температура применения t°, С	пожаростойкость	Теплопроводность λ <sub>20</sub> , Вт/(м·к)
~от -80 до + 115	Г2	> 0,039

### Скорлупы из ППУ

Цены в руб. за 1 м, с учетом НДС (18%)

Ø Трубы, мм	Толщина стенки скорлупы, мм	покрытие скорлуп					Отводы 90° без покрытия, руб./шт.
		Без покрытия	фольга	армированная фольга	оцинковка	стекло- пластик	
32	40	166	178	184	*	195	
45	40	183	191	197	*	210	220
57	40	188	206	212	*	227	250
76	40	224	243	251	*	264	278
89	40	240	264	272	*	288	309
108	40	260	285	294	*	311	325
114	40	264	292	300	*	318	329
133	40	284	317	327	*	347	352
159	40	310	347	356	*	381	373
219	40	381	425	438	*	465	469
273	40	463	513	529	*	560	573
325	50	684	741	760	*	799	693
377	50	*	*	*	*	*	*
426	50	871	939	963	*	1009	1454
530	50	1093	1174	1202	*	1256	*
	60	1326	1409	1437	*	1493	2357
630	60	1542	1636	1669	*	1734	2831
720	50	*	*	*	*	*	*
	60	*	*	*	*	*	*
820	50	*	*	*	*	*	*
	60	*	*	*	*	*	*
1020	60	*	*	*	*	*	*
1220	60	*	*	*	*	*	*

На диаметры 32-630 мм скорлупа состоит из 2-х сегментов, на диаметры 720-1020 мм - из 3-х сегментов, и на диаметр 1220 мм из 4-х сегментов.

\*Заказы на позиции в прайсе без указания цен рассматриваются в индивидуальном порядке.

Для монтажа стыки скорлуп необходимо проклеивать клеем и стягивать хомутами. На 1 п.м. рекомендуется не менее 2-х хомутов.

### Плиты из ППУ ( без покрытия) стандартный размер 1,4x1,0 м

Толщина плиты, мм	20	30	40	50	60	80	100
Цена, руб./кв.м	363,00	405,00	471,00	539,00	671,00	864,00	1056,00

Для лучшей стыковки плиты могут быть выполнены в четверть. Стоимость плиты с четвертями дороже на 20 руб./шт.

### Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена за единицу, руб.
Хомут для монтажа изоляции*	шт.	8,00
Клей Регент** (ведерко), 1 кг	шт.	390,00
Клей Регент** (картридж), 310 мл	шт.	180,00
Клей Регент** (туба), 250 мл	шт.	145,00
Скотч ВОРР Акрил 50 мкн (48x66м)	шт.	21,30

\* Расход хомутов по 2 шт. на 1 п.м или отвод.

\*\* Расход клея примерно 300 г/м<sup>2</sup> или 10 п.м при изоляция труб.