

Справ. №		Перв. примен.		6.626.176.152											
Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		* - Размеры для справок.									
Инв. № подл.		Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h 14, ± IT14/2.							
Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата		6.626.176.152					
Разраб.										Эксцентрик					
Пров.															
Т.контр.										Лит.		Масса		Масштаб	
Нач. КБ										Лист 1		0.43		1:1	
Н.контр.										Лист 1		Листов 1			
Утв.										Сталь 12ХН2					

Technical drawing of an eccentric bush. The front view shows a circular part with an outer diameter of 78 h7 -0,03 and an inner hole of diameter 46. The hole is offset from the center by 7 JS9 +0,02 -0,02. There are four small holes, each with a diameter of 12 and spaced 12 degrees apart. The side view shows a cylindrical part with an outer diameter of 78 h7 -0,03 and an inner hole of diameter 24 H7 +0,02. The total length is 30, and the distance from the end face to the start of the hole is 18. The distance from the end face to the center of the hole is 20 +0,01 -0,01. The surface finish is Ra 3,2.